ПРОДУКТОВ ФИШ					
AUX Сплит стаен климатик					ASW-H18E3A4/CAR3DI-C7
Параметър	Номинален капацитет		Охлаждане	W	5400(1300-5900)
			Отопление	W	5800(1300-6100)
	Номинална консумация на енергия		Охлаждане	W	1430(290-1950)
			Отопление	W	1330(250-1800)
	Номинален работен ток на охлаждане		Охлаждане	A	6.4(2.2-6.8)
			Отопление	A	6.1(2.8-8.0)
	Макс. Входяща мощност			W	2400
	Макс. Входен ток			A	12
	SEER Охлаждане			W/W	8.8
	SCOP Отопление			W/W	4.6
	Източник на захранване			V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент				R32
	Зареден хладилен агент			g	1030
	Макс. Изпускателно налягане			Mpa	4.3
	Макс. Всмукателно налягане			Mpa	2.5
	Обем на въздушния поток			m3/h	1000
	Ниво на шум			dB (A)	56
	Тегло на вътрешното тяло, нето			Kg	13
	Тегло на външното тяло, нето			Kg	28.5
Вътрешно тяло	Вентилаторна система			AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина		mm	1145*332*230
		Ширина x Дълбочина x Височина		mm	1210*400*327
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил			6
		Газов вентил			12
Външно тяло	Компресор	Марка			SANYO
	Вентилаторна система			AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина		mm	785*300*555
		Ширина x Дълбочина x Височина		mm	903*382*615