ПРОДУКТОВ ФИШ				
AUX Сплит стаен климатик				ASW-H09B7A4/CAR3DI-DO
Параметър	Номинален капацитет	Охлаждане	W	2700（600-4000）
		Отопление	W	3300（800-4200）
	Номинална консумация на енергия	Охлаждане	W	720（100-1200）
		Отопление	W	800（200-1200）
	Номинален работен ток на охлаждане	Охлаждане	A	3.3(0.56-5.32)
		Отопление	A	3.9(1.02-5.32)
	Макс. Входяща мощност		W	1600
	Макс. Входен ток		A	9
	SEER Охлаждане		W/W	8.5
	SCOP Отопление		W/W	4.6
	Източник на захранване		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент			R32
	Зареден хладилен агент		g	550
	Макс. Изпускателно налягане		Mpa	4.3
	Макс. Всмукателно налягане		Mpa	2.5
	Обем на въздушния поток		m3/h	700
	Ниво на шум		dB（A)	54
	Тегло на вътрешното тяло, нето		Kg	8
	Тегло на външното тяло, нето		Kg	22.5
Вътрешно тяло	Вентилаторна система		AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	776*298*202
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	831*371*282
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил		6
		Газов вентил		9
Външно тяло	Компресор	Марка		GMCC
	Вентилаторна система		AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	705*279*530
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	825*345*595